

Performance

| | Explorer Style | Explorer Select | | Explorer Premium | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|--|-----------------------------|-----------------------|--|
| | Standard Range RWD | Extended Range RWD | Extended Range AWD | Standard Range RWD | Extended Range RWD | Extended Range AWD |
| Consommation/émissions selon la ALS* | | | | | | |
| Émissions de CO2 (combinées) g/km** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Consommation d'électricité (combinée) kWh/100km** | 16,3 | 15,5 | 17,4 | 16,3 | 15,5 | 17,4 |
| Équivalent essence (01.01.2026) | 3,6 | 3,4 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,8 |
| Émissions de CO2 provenant de la fourniture de carburant et/ou de la fourniture d'électricité [g/km] (01.01.2026) | 18 | 17 | 19 | 18 | 17 | 19 |
| Classe d'efficacité énergétique** | B | B | B | B | B | B |
| 5 portes | | | | | | |
| Puissance du système kW (ch) | 140 kW / 190 PS | 210 kW / 286 PS | 250 kW / 340 PS | 140 kW / 190 PS | 210 kW / 286 PS | 250 kW / 340 PS |
| Puissance nette Valeur de puissance maximale en kW | 140 kW | 210 kW | 250 kW | 140 kW | 210 kW | 250 kW |
| Valeur de la puissance continue (puissance maximale sur 30 minutes) en kW | 70 kW | 89 kW | Essieu avant 20 kW / essieu arrière 89 kW - combiné 119 kW | 70 kW | 89 kW | Essieu avant 20 kW / essieu arrière 89 kW - combiné 119 kW |
| Capacité de la batterie en kWh utilisable | 58 | 79 | 77 | 58 | 79 | 77 |
| Couple Nm | 350 | 545 | Essieu avant 134 / essieu arrière 545 | 350 | 545 | Essieu avant 134 / essieu arrière 545 |
| Boîte de vitesses Type | Automatique à vitesse | Automatique à vitesse | Automatique à vitesse | Automatique à vitesse | Automatique à vitesse | Automatique à vitesse |
| Type d'entraînement | traction arrière | traction arrière | traction intégrale | traction arrière | traction arrière | traction intégrale |
| Type de batterie | Lithium-fer-phosphate (LFP) | Lithium-ion (NMC) | Lithium-ion (NMC) | Lithium-fer-phosphate (LFP) | Lithium-ion (NMC) | Lithium-ion (NMC) |
| Performance | | | | | | |
| Autonomie en km selon WLTP | 410 - 444 | 564 - 602 | 510 - 553 | 410 - 420 | 564 - 576 | 510 - 523 |
| Vitesse maximale km/h | 160 | 180 | 180 | 160 | 180 | 180 |
| Accélération 0-100km/h en secondes démarrage stationnaire | 8.0 | 6.4 | 5.3 | 8.0 | 6.4 | 5.3 |
| Temps de chargement | | | | | | |
| Temps de recharge 10-80%: Wallbox charge jusqu'à 11kW AC, triphasé, 16A | | | | Bientôt disponible | | |
| Temps de charge de 10 à 80% : Fonction de charge rapide jusqu'à la vitesse de charge rapide maximale | | | | Bientôt disponible | | |
| Puissance de charge DC maximale | 110 kW | 185 kW | 175 kW | 110 kW | 185 kW | 175 kW |
| Autonomie ajoutée en 10 minutes avec une vitesse de charge rapide maximale | | | | Bientôt disponible | | |
| Poids à vide et charge utile [kg] | | | | | | |
| Poids à vide CE | 1996 | 2090 | 2167 | 2009 | 2132 | 2209 |
| Charge verticale au point d'attelage | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Charge autorisée sur le toit | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Charge admissible sur le toit pour un véhicule statique (par exemple pour une tente de toit) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Charge admissible sur le toit / toit panoramique inclus | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Poids total autorisé en charge | 2550 | 2675 | 2740 | 2550 | 2675 | 2740 |
| Poids de traction total autorisé 12 % | 3550 | 3675 | 4540 | 3550 | 3675 | 4540 |
| Poids de traction total autorisé 8 % | 3750 | 3875 | 4540 | 3750 | 3875 | 4540 |
| Poids remorquable autorisé (freiné, 12 %) | 1000 | 1000 | 1800 | 1000 | 1000 | 1800 |
| Poids remorquable autorisé (freiné, 8 %) | 1200 | 1200 | 1800 | 1200 | 1200 | 1800 |
| Poids remorquable autorisé (non freiné) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Charge utile autorisée | 554 | 585 | 573 | 541 | 543 | 531 |

Émissions de CO2 111 g/km : Moyenne de toutes les voitures particulières vendues en Suisse. Valeur de consigne selon WLTP: 93.6 g/km.

mesuré selon VO (CE) 715/2007 dans sa version en

* Catégorie d'efficacité énergétique du: 01.01.2026

** Les valeurs indiquées sont les valeurs homologuées actuellement en vigueur. Elles peuvent être modifiées jusqu'à la livraison du véhicule. Les données con

cernant la consommation de carburant, les émissions de CO2 et la catégorie d'efficacité sont valables en fonction des jantes/pneus choisis. Valeurs de consommation en cycle mixte en l/100 km et émissions en cycle mixte en g/km – voir aussi d'autres valeurs de consommation sur www.ford.ch

Dimensions

| | Explorer Style | Explorer Select | | Explorer Premium | |
|--|----------------|-----------------|------|------------------|------|
| | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD |
| Dimensions extérieures [mm] | | | | | |
| Longueur sans dispositif d'attelage | 4468 | 4468 | 4468 | 4468 | 4468 |
| Longueur avec dispositif d'attelage | 4568 | 4568 | 4568 | 4568 | 4568 |
| Largeur avec rétroviseurs extérieurs | 2063 | 2063 | 2063 | 2063 | 2063 |
| Largeur avec rétroviseurs extérieurs rabattus | 1946 | 1946 | 1946 | 1946 | 1946 |
| Largeur sans rétroviseurs extérieurs | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 | 1872 |
| Hauteur jusqu'au bord du toit | 1632 | 1632 | 1641 | 1632 | 1641 |
| Empattement | 2767 | 2767 | 2767 | 2767 | 2767 |
| Porte-à-faux, à l'avant (avec Porte-plaque d'immatriculation) | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 |
| Porte-à-faux, à l'arrière (avec Porte-plaque d'immatriculation) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Largeur de voie avant | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 | 1589 |
| Largeur de voie arrière | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
| Garde au sol chargé | 141 | 141 | 148 | 141 | 148 |
| Dimensions intérieures [mm] | | | | | |
| 1re rangée de sièges espace pour la tête (sans toit panoramique) | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
| 1re rangée de sièges espace pour la tête (avec toit panoramique) | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 | 1039 |
| 1re rangée de sièges espace pour les jambes | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 | 1135 |
| 1re rangée de sièges espace pour les épaules | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 | 1451 |
| 1re rangée de sièges espace pour les hanches | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 | 1389 |
| 2e rangée de sièges espace pour la tête (sans toit panoramique) | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
| 2e rangée de sièges espace pour la tête (avec toit panoramique) | 995 | 995 | 995 | 995 | 995 |
| 2e rangée de sièges espace pour les jambes | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 |
| 2e rangée de sièges espace pour les épaules | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| 2e rangée de sièges espace pour les hanches | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 | 1195 |
| Volume du coffre à bagages (l) | | | | | |
| Toit surélevé jusqu'à la 2e rangée de sièges | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
| Toit haut et jusqu'aux sièges avant | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Jusqu'au bord supérieur du siège arrière - sans plancher de chargement | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
| Dimensions du coffre à bagages [mm] | | | | | |
| Ouverture du compartiment à bagages hauteur | 664 | 664 | 664 | 664 | 664 |
| Ouverture du compartiment à bagages large | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 | 1058 |
| Hauteur de chargement max. | 677 | 677 | 677 | 677 | 677 |
| Largeur de l'espace de chargement entre les passages de roues | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
| Longueur de chargement au sol jusqu'à la 2e rangée de sièges | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |
| Hauteur du seuil de chargement non chargé | 774 | 774 | 784 | 772 | 784 |
| Largeur de chargement maximale | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 | 1312 |
| Longueur de chargement en bas jusqu'à la 1ère rangée de sièges (mode 2 places) | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 | 1632 |

***Mesuré selon la norme ISO 3832. Le volume du coffre peut varier selon le modèle et l'équipement.

Aptitude au tout-terrain

| | Explorer Style | Explorer Select | | Explorer Premium | |
|--|----------------|-----------------|--------|------------------|--------|
| | RWD | RWD | AWD | RWD | AWD |
| Garde au sol non chargé (mm) | 193 | 193 | 202 | 193 | 202 |
| Angle de la pente avant | 17,47° | 17,47° | 17,47° | 17,47° | 17,47° |
| Angle de la pente arrière | 24,8° | 24,8° | 24,8° | 24,8° | 24,8° |
| Angle de rampe | 16,5° | 16,5° | 16,5° | 16,5° | 16,5° |
| Garde au sol avec charge utile maximale (mm) | 141 | 141 | 148 | 141 | 148 |
| Diamètre de braquage [m] (entre trottoirs) | 9.7 | 9.7 | 10.8 | 9.7 | 10.8 |