

Performance

	Explorer Style	Explorer Select		Explorer Premium		
	Standard Range RWD	Extended Range RWD	Extended Range AWD	Standard Range RWD	Extended Range RWD	Extended Range AWD
Consommation/émissions selon la ALS*						
Émissions de CO2 (combinaison) g/km**	0	0	0	0	0	0
Consommation d'électricité (combinaison) kWh/100km**	17,5	15,6	17,4	17,5	15,6	17,4
Équivalent essence (01.01.2025)	1,9	1,7	1,9	1,9	1,7	1,9
Émissions de CO2 provenant de la fourniture de carburant et/ou de la fourniture d'électricité [g/km] (01.01.2025)	19	17	19	19	17	19
Classe d'efficacité énergétique***	B	B	B	B	B	B
5 portes						
Puissance du système kW (ch)	125 kW / 170 PS	210 kW / 286 PS	250 kW / 340 PS	125 kW / 170 PS	210 kW / 286 PS	250 kW / 340 PS
Puissance nette Valeur de puissance maximale en kW	125 kW	210 kW	250 kW	125 kW	210 kW	250 kW
Valeur de la puissance continue (puissance maximale sur 30 minutes) en kW	70 kW	89 kW	Essieu avant 20 kW / essieu arrière 89 kW - combiné 119 kW	70 kW	89 kW	Essieu avant 20 kW / essieu arrière 89 kW - combiné 119 kW
Capacité de la batterie en kWh utilisable	52	77	79	52	77	79
Couple Nm	310	545	Essieu avant 134 / essieu arrière 545	310	545	Essieu avant 134 / essieu arrière 545
Boîte de vitesses Type	Automatique à vitesse	Automatique à vitesse	Automatique à vitesse	Automatique à vitesse	Automatique à vitesse	Automatique à vitesse
Type d'entraînement	traction arrière	traction arrière	traction intégrale	traction arrière	traction arrière	traction intégrale
Type de batterie	Lithium-ion (NMC)	Lithium-ion (NMC)	Lithium-ion (NMC)	Lithium-ion (NMC)	Lithium-ion (NMC)	Lithium-ion (NMC)
Performance						
Autonomie en km selon WLTP	352 - 378	564 - 602	523 - 566	352 - 360	564 - 576	523 - 536
Vitesse maximale km/h	160	180	180	160	180	180
Accélération 0-100km/h en secondes démarrage stationnaire	8,7	6,4	5,3	8,7	6,4	5,3
Temps de chargement						
Temps de recharge 10-80%: Wallbox charge jusqu'à 11kW AC, triphasé, 16A	03:35	05:16	05:24	03:35	05:16	05:24
Temps de charge de 10 à 80%: Fonction de charge rapide jusqu'à la vitesse de charge rapide maximale	25 min.	28 min.	26 min.	25 min.	28 min.	26 min.
Puissance de charge DC maximale	145 kW	135 kW	185 kW	145 kW	135 kW	185 kW
Autonomie ajoutée en 10 minutes avec une vitesse de charge rapide maximale	137 km	172 km	191 km	130 km	165 km	181 km
Poids à vide et charge utile [kg]						
Poids à vide CE	1908	2090	2167	1950	2132	2209
Charge verticale au point d'attelage	75	75	75	75	75	75
Charge autorisée sur le toit	75	75	75	75	75	75
Charge admissible sur le toit pour un véhicule statique (par exemple pour une tente de toit)	300	300	300	300	300	300
Charge admissible sur le toit / toit panoramique inclus	75	75	75	75	75	75
Poids total autorisé en charge	2490	2675	2740	2490	2675	2740
Poids de traction total autorisé 12 %	3490	3675	3940	3490	3675	3940
Poids de traction total autorisé 8 %	3690	3875	4140	3690	3875	4140
Poids remorquable autorisé (freiné, 12 %)	1000	1000	1200	1000	1000	1200
Poids remorquable autorisé (freiné, 8 %)	1200	1200	1400	1200	1200	1400
Poids remorquable autorisé (non freiné)	750	750	750	750	750	750
Charge utile autorisée	582	585	573	540	543	531

Émissions de CO2 113 g/km : Moyenne de toutes les voitures particulières vendues en Suisse. Valeur de consigne selon WLTP: 93,6 g/km.

mesuré selon VO (CE) 715/2007 dans sa version en

* Catégorie d'efficacité énergétique du: 01.01.2025

** Les valeurs indiquées sont les valeurs homologuées actuellement en vigueur. Elles peuvent être modifiées jusqu'à la livraison du véhicule. Les données con

cernant la consommation de carburant, les émissions de CO2 et la catégorie d'efficacité sont valables en fonction des jantes/pneus choisis. Valeurs de consommation en cycle mixte en l/100 km et émissions en cycle mixte en g/km – voir aussi d'autres valeurs de consommation sur www.ford.ch

Dimensions

	Explorer Style	Explorer Select		Explorer Premium	
	RWD	RWD	AWD	RWD	AWD
Dimensions extérieures [mm]					
Longueur sans dispositif d'attelage	4468	4468	4468	4468	4468
Longueur avec dispositif d'attelage	4568	4568	4568	4568	4568
Largeur avec rétroviseurs extérieurs	2063	2063	2063	2063	2063
Largeur avec rétroviseurs extérieurs rabattus	1946	1946	1946	1946	1946
Largeur sans rétroviseurs extérieurs	1872	1872	1872	1872	1872
Hauteur jusqu'au bord du toit	1630	1630	1639	1630	1639
Empattement	2767	2767	2767	2767	2767
Porte-à-faux, à l'avant (avec Porte-plaque d'immatriculation)	851	851	851	851	851
Porte-à-faux, à l'arrière (avec Porte-plaque d'immatriculation)	850	850	850	850	850
Largeur de voie avant	1589	1589	1589	1589	1589
Largeur de voie arrière	1580	1580	1580	1580	1580
Garde au sol chargé	141	141	148	141	148
Dimensions intérieures [mm]					
1re rangée de sièges espace pour la tête (sans toit panoramique)	1008	1008	1008	1008	1008
1re rangée de sièges espace pour la tête (avec toit panoramique)	1039	1039	1039	1039	1039
1re rangée de sièges espace pour les jambes	1135	1135	1135	1135	1135
1re rangée de sièges espace pour les épaules	1451	1451	1451	1451	1451
1re rangée de sièges espace pour les hanches	1389	1389	1389	1389	1389
2e rangée de sièges espace pour la tête (sans toit panoramique)	975	975	975	975	975
2e rangée de sièges espace pour la tête (avec toit panoramique)	995	995	995	995	995
2e rangée de sièges espace pour les jambes	916	916	916	916	916
2e rangée de sièges espace pour les épaules	1420	1420	1420	1420	1420
2e rangée de sièges espace pour les hanches	1195	1195	1195	1195	1195
Volume du coffre à bagages (l)					
Toit surélevé jusqu'à la 2e rangée de sièges	532	532	532	527	527
Toit haut et jusqu'aux sièges avant	1460	1460	1460	1455	1455
Jusqu'au bord supérieur du siège arrière - sans plancher de chargement	470	470	470	465	465
Dimensions du coffre à bagages [mm]					
Ouverture du compartiment à bagages hauteur	664	664	664	664	664
Ouverture du compartiment à bagages large	1058	1058	1058	1058	1058
Hauteur de chargement max.	677	677	677	677	677
Largeur de l'espace de chargement entre les passages de roues	1008	1008	1008	1008	1008
Longueur de chargement au sol jusqu'à la 2e rangée de sièges	825	825	825	825	825
Hauteur du seuil de chargement non chargé	772	772	782	772	782
Largeur de chargement maximale	1312	1312	1312	1312	1312
Longueur de chargement en bas jusqu'à la 1ère rangée de sièges (mode 2 places)	1632	1632	1632	1632	1632

***Mesuré selon la norme ISO 3832. Le volume du coffre peut varier selon le modèle et l'équipement. □

Aptitude au tout-terrain

	Explorer Style	Explorer Select		Explorer Premium	
	RWD	RWD	AWD	RWD	AWD
Garde au sol non chargé (mm)	193	193	202	193	202
Angle de la pente avant	17,47°	17,47°	17,47°	17,47°	17,47°
Angle de la pente arrière	24,8°	24,8°	24,8°	24,8°	24,8°
Angle de rampe	16,5°	16,5°	16,5°	16,5°	16,5°
Garde au sol avec charge utile maximale (mm)	141	141	148	141	148
Diamètre de braquage [m] (entre trottoirs)	9,7	9,7	10,8	9,7	10,8