

# Performance

	Explorer		Explorer Premium	
	Extended Range Propulsion arrière	Extended Range Traction intégrale	Extended Range Propulsion arrière	Extended Range Traction intégrale
<b>Consommation/émissions selon la ALS*</b>				
Émissions de CO2 (combinées) g/km**	0	0	0	0
Consommation électrique (combinée) en km**	14,7	16,6	14,7	16,6
Équivalent essence (01.01.2024)	1,6	1,8	1,6	1,8
Les émissions de CO <sup>2</sup> du carburant et / ou la fourniture d'électricité [g/km] (01.01.2024)	17	19	17	19
Classe d'efficacité énergétique***	A	A	A	A
<b>5 portes</b>				
Puissance du système kW (ch)	210 kW / 286 ch	250 kW / 340 ch	210 kW / 286 ch	250 kW / 340 ch
Puissance nette Valeur de puissance maximale en kW	210 kW	250 kW	210 kW	250 kW
Valeur de la puissance continue (puissance maximale sur 30 minutes) en kW	89 kW	Essieu avant 20 kW / Essieu arrière 89 kW - comb. 119 kW	89 kW	Essieu avant 20 kW / Essieu arrière 89 kW - comb. 119 kW
Capacité de la batterie en kWh utilisable	77	79	77	79
Couple Nm	545	Essieu avant 134 / Essieu arrière 545	545	Essieu avant 134 / Essieu arrière 545
Boîte de vitesses Type	1 vitesse-automatique	1 vitesse-automatique	1 vitesse-automatique	1 vitesse-automatique
Type d'entraînement	Propulsion arrière	Traction intégrale	Propulsion arrière	Traction intégrale
Type de batterie	Lithium-ion (NMC)	Lithium-ion (NMC)	Lithium-ion (NMC)	Lithium-ion (NMC)
<b>Performance</b>				
Autonomie en km selon WLTP	555 - 602	516 - 566	555 - 572	516 - 532
Vitesse maximale km/h	180	180	180	180
Accélération 0-100km/h en secondes démarrage stationnaire	6,4	5,3	6,4	5,3
<b>Temps de chargement</b>				
Temps de recharge 10-80%: Wallbox charge jusqu'à 11kW AC, triphasé, 16A	5h 21 min.	5h 25 min.	5h 21 min.	5h 25 min.
Temps de charge de 10 à 80% : Fonction de charge rapide jusqu'à la vitesse de charge rapide maximale	28 min.	26 min.	28 min.	26 min.
Puissance de charge DC maximale	135 kW	185 kW	135 kW	185 kW
Autonomie ajoutée en 10 minutes avec une vitesse de charge rapide maximale	172 km	192 km	172 km	189 km
<b>Poids à vide et charge utile [kg]</b>				
Poids à vide CE	2109	2179	2109	2179
Charge verticale au point d'attelage	75	75	75	75
Charge autorisée sur le toit	75	75	75	75
Charge admissible sur le toit pour un véhicule statique (par exemple pour une tente de toit)	300	300	300	300
Charge admissible sur le toit / toit panoramique inclus	75	75	75	75
Poids total autorisé en charge	2675	2740	2675	2740
Poids de traction total autorisé 12 %	3675	3940	3675	3940
Poids de traction total autorisé 8 %	3875	4140	3875	4140
Poids remorquable autorisé (freiné, 12 %)	1000	1200	1000	1200
Poids remorquable autorisé (freiné, 8 %)	1200	1400	1200	1400
Poids remorquable autorisé (non freiné)	750	750	750	750
Charge utile autorisée	585	573	573	561

Mesuré selon le règlement (CE) 715/2007 dans sa version en vigueur.

\* Catégorie d'efficacité énergétique : 01.01.2024

\*\* Les valeurs indiquées sont des données provisoires, car les valeurs d'homologation définitives ne sont pas encore disponibles. Dès que les valeurs d'homologation officielles seront disponibles,

celles-ci seront immédiatement remplacées. Les indications de consommation de carburant, d'émissions de CO<sup>2</sup> et de classe d'efficacité sont valables en fonction de la combinaison roues/pneus choisie.

Consommation mixte en l/100 km et émissions de CO<sup>2</sup> mixtes en g/km - voir aussi les autres valeurs de consommation sur [www.ford.ch](http://www.ford.ch)

# Dimensions

	Extended Range Propulsion arrière		Extended Range Traction intégrale	
	Explorer	Explorer Premium	Explorer	Explorer Premium
<b>Dimensions extérieures [mm]</b>				
Longueur sans dispositif d'attelage	4468	4468	4468	4468
Longueur avec dispositif d'attelage	4568	4568	4568	4568
Largeur avec rétroviseurs extérieurs	2063	2063	2063	2063
Largeur avec rétroviseurs extérieurs rabattus	1946	1946	1946	1946
Largeur sans rétroviseurs extérieurs	1871	1871	1871	1871
Hauteur jusqu'au bord du toit	1630	1630	1639	1639
Empattement	2767	2767	2767	2767
Largeur de l'espace de chargement entre les passages de roues	1008	1008	1008	1008
Porte-à-faux, à l'avant (avec Porte-plaque d'immatriculation)	851	851	851	851
Porte-à-faux, à l'arrière (avec Porte-plaque d'immatriculation)	850	850	850	850
Largeur de voie avant	1588	1588	1587	1587
Largeur de voie arrière	1578	1578	1572	1572
Garde au sol chargé	141	141	148	148
<b>Dimensions intérieures [mm]</b>				
1re rangée de sièges espace pour la tête (sans toit panoramique)	1008	1008	1008	1008
1re rangée de sièges espace pour la tête (avec toit panoramique)	1039	1039	1039	1039
1re rangée de sièges espace pour les jambes	1135	1135	1135	1135
1re rangée de sièges espace pour les épaules	1460	1460	1460	1460
1re rangée de sièges espace pour les hanches	1389	1389	1389	1389
2e rangée de sièges espace pour la tête (sans toit panoramique)	975	975	975	975
2e rangée de sièges espace pour la tête (avec toit panoramique)	975	975	975	975
2e rangée de sièges espace pour les jambes	916	916	916	916
2e rangée de sièges espace pour les épaules	1420	1420	1420	1420
2e rangée de sièges espace pour les hanches	1195	1195	1195	1195
<b>Volume du coffre à bagages (l)</b>				
Toit surélevé jusqu'à la 2e rangée de sièges	536	531	536	531
Toit haut et jusqu'aux sièges avant	1422	1417	1422	1417
jusqu'au bord supérieur du siège arrière - sans plancher de chargement	450	445	450	445
jusqu'au bord supérieur du siège arrière - Plancher de l'espace de chargement en position basse	440	440	440	440
jusqu'au bord supérieur du siège arrière - Plancher de l'espace de chargement en position haute	427	427	427	427
<b>Dimensions du coffre à bagages [mm] ***</b>				
Ouverture du compartiment à bagages hauteur	664	664	664	664
Ouverture du compartiment à bagages large	1058	1058	1058	1058
Hauteur de chargement max.	677	677	677	677
Largeur de l'espace de chargement entre les passages de roues	1008	1008	1008	1008
Longueur de chargement au sol jusqu'à la 2e rangée de sièges	804	804	804	804
Hauteur du seuil de chargement non chargé	772	772	782	782
Largeur de chargement maximale	1312	1312	1312	1312
Longueur de chargement en bas jusqu'à la 1ère rangée de sièges (mode 2 places)	1611	1611	1611	1611

\*\*\*Mesuré conformément à la norme ISO 3832. Les dimensions peuvent varier en fonction du modèle et de l'équipement monté.

## Aptitude au tout-terrain

	Extended Range Propulsion arrière		Extended Range Traction intégrale	
	Explorer	Explorer Premium	Explorer	Explorer Premium
Garde au sol non chargé (mm)	193	193	202	202
Angle de la pente avant	17,47°	17,47°	17,47°	17,47°
Angle de la pente arrière	24,8°	24,8°	24,8°	24,8°
Angle de rampe	16,5°	16,5°	16,5°	16,5°
Garde au sol avec charge utile maximale (mm)	141	141	148	148
Diamètre de braquage [m] (entre trottoirs)	9,7	9,7	10,8	10,8